

Die Datei mtab

cplinux // 23.07.2007 11:39

Kategorie: **Allgemein**

Alle im System eingebundenen Laufwerke werden automatisch mit ihren Optionen in /etc/mtab eingetragen.

Die Datei wird automatisch generiert.

Die Optionen der Reihe nach:

- **Laufwerk**
- **Mountpoint**
- **Dateisystem**
- **Optionen**
- **Dump**
- **Check**

Die Bedeutung der einzelnen Punkte kann man hier nachlesen:

<http://www.cplinux.de/die-datei-fstab.viewthread.html>

Ein **Beispiel**:

```
dev/sda2 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
procbususb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw 0 0
/dev/sda3 /var ext3 rw 0 0
```

Siehe auch /proc/mounts.